

SK 5000 SÜPER KLAS TURBO PLUS - TETİKLİ Soğuk Basıncılı Yıkama Makinası 500 Bar Süper Su Jeti

2
YIL
GARANTİ

- Soğuk sulu yüksek basınçlı temizleyici
- 500 Bar sürekli çalışma basıncı ayarlanabilir
- 22 Kw 30 Hp 400 V 50 Hz motor gücü
- 450 - 1260 Lt / Sa su debisi,
- ASD - Otomatik kapama sistemi, süresiz tetikte bekleme
- Yıldız üçgen pano
- Karbür nozullu
- Yüksek litre debisi
- Su gelmediğinde makinayı kapatan susuz çalışma önleyicili
- Çalışma esnasında tabancanın 360° dönmesini sağlayan hortum dolanma önleyici sistem
- Optimum makine koruması ve uzun servis ömrü için sağlam, toz kaplamalı çelik çerçeve.
- Geri tepme kontrollü tetikten kumandalı, start stop püskürtme tabancası
- Paslanmaz pompa ön blok bağlantısı & paslanmaz su girişi
- Kaçak akım devre kesici
- Uzun ömürlü R9 dört kat çelik tel örgülü 15 metre hortumlu
- Sürekli çalışma ve ağır kirlerin temizliği için üst sınıf performans
- 1E2 IP55 3 kutuplu trifaze motor
- Paslanmaz pompa ön blok bağlantısı & paslanmaz su girişi
- Seramik pistonlu pompa
- Pompa emniyet sistemi, By pass sistemli regülatörlü
- Su giriş basınç ayarlayıcı,
- Su emiş özelliği



Motor IE2	Hortum Dolanma Önleyici	Uzun Süreli Çalışma	Seramik Piston	Ergonomik Tabanca	Kaçak Akım Rölesi	Total Stop

ROTOWASH®

High Pressure Cleaning Technology

“ 500 Bar ”



www.rotowash.com.tr

10128 / 500 Bar Süper Su Jeti

SÜPER KLAS TURBO PLUS - SK 5000

- 22 Kw / 30 Hp Elektrik Motoru
- Optimum makine koruması ve uzun servis ömrü için sağlam, toz kaplamalı çelik çerçeve
- Yumuşak tetikli püskürtme tabancası
- Hortum dolanmalarını önleyici sistem
- Seramik pistonlu pompa
- Yüksek litre debisi
- Geri tepme kontrollü tetikli tabanca
- Susuz çalışma önleyici
- Kaçak akım devre kesici
- Uzun ömürlü R9 dört kat çelik tel örgülü yüksek basınç hortumu
- Sürekli çalışma ve ağır kirlerin temizliği için üst sınıf performans
- 1E2 IP55 3 kutuplu trifaze motor

Sipariş No

Model

10128

SK 5000 Süper Klas Turbo Plus

Çalışma Basıncı

Pompa Tipi

Su Debisi

Motor Gücü

Voltaaj

Devir

Elektrik Donanımı

Pano Sistemi

Püskürtme Tabancası

Yüksek Basınç Hortumu

Susuz Çalışma Önleyici

Yüksek Basınç Hortumu

Boyut (en x boy x yükseklik)

Ağırlık

Soğuk

30 - 500 bar

Seramik Pistonlu

450 - 1260 Lt / Sa

22 kw / 30 hp

3 Ph / 400 V / 50 Hz

1450 rpm

Kaçak Akım ve Faz Kontrol

Yıldız Üçgen Pano

Tetikli Kabze 950 mm Lans

15 Metre - R9

Var

Var

85 x 112 x 93

280 kg

CE

Opsiyonel

15301198



Depolu Köpük Tabancası

15301051



Döner Nozul

15107265



Uzun Tabanca 150cm

156005504



Ayak Pedalı

15103065



Oluk Açma Hortumu

155500



Hortum Sarma Makarası